

SRH3500 El Telsizleri

- Avrupa, Arapça, Kril, Çin ve Kore dilleri karakterlerini destekleyen kullanıcı arayüzü.
- SRH3500 sGPS™' te tamamen entegre, çok hassas ve ödüllü dahili GPS.
- Tam set programlama ve yapılandırma yazılımı araçları – SKMS ve Yönetim Modülü
- Uçtan Uca şifrelemeye hazır donanım, etkinleştirilmesi için yazılım güncellemesi yeterlidir.



Geniş, gri ekran, tam donanımlı TETRA telsizleri.

SRH3500 el telsizleri bugün pazardaki en küçük, en hafif ve dayanıklı el telsizidir. IEC529 IP54 standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanan ve üretilen telsizler kamu güvenliği, askeriye, taşıma ve kamu hizmetleri pazarlarında bulunan en zor günlük kullanım şartlarına dayanıklıdır.

SRH3500 el telsizleri, 24 karakterden oluşan 6 satırlı geniş bir ekrana sahiptir. Gri ekran, grinin 16 tonunu görüntüleyebilir. Bu renk tonları, kullanıcının harita ve fotoğrafları görüntülemesine imkan tanıyan bir çözünürlük sağlar. SRH3500 telsizler, tüm Sepura el telsizleri gibi, eşsiz bir özelliğe sahiptir: üzerinizdeyken veya araç kitindeyken rahatlıkla okunabilecek şekilde yazı metnini iki kat büyütebilir.

Batarya bağlantısı hem güvenli hem de sağlamdır ancak takması çıkarması o kadar kolaydır ki, telsize bakmadan batarya tek elle değiştirilebilir. Kullanıcıların çalışmaya hemen devam edebilmesi için, bataryanın değiştirilmesinin ardından, otomatik olarak değişimden önceki durumlarına dönerler.

SRH3500 ürünlerinin Kullanıcı Arayüzü (UI) Sepura ürün portföyünde ortaktır ve eğitim gereksinimlerini azaltır. TETRA için özel olarak tasarlanmıştır ve kullanıcının telsiz özelliklerine hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlar. Telsize takılı bir PDA gibi, veri terminallerinden alınan paket verileri kullanarak uygulamalar bilgi gönderebilir ve alabilir. Güvenli ve sağlam bir bağlantı sağlamak için telsizin altında kilitlenebilir bir PEI konektörü konulmuştur.

SRH3500 telsizler, bir güvenlik işlemcisi ve bir smart kart yuvası eklenerek güvenlik arttırılacak şekilde üretilmiştir. Bir yazılım güncellemesiyle E2E şifreleme uygulanabilir.

SRH3500 sGPS™, aşırı seviyede düşük GPS sinyallerini işleyebilen son derece hassas, ödüllü bir GPS alıcısıdır. Gökyüzünü direk olarak görmeye gerek kalmadan bazı binaların içinde dahi doğru konum bilgilerini verir. Standart konum raporlamasına ek olarak, Acil Durum Araması veya yalnız çalışan uyarısı başlatıldığında, telsiz mevcut GPS konumunu gönderebilir. Bir kullanıcı konumunun bilinmesini sağlamak, yardım gerektiğinde ilgili kaynakların hızlı bir şekilde ulaştırılmasına imkan tanıyacaktır.

sepura

TDS 316 SRH3500 RANGE DTS - TURKISH - AUG06

daha fazla bilgi için www.sepura.com

SRH3500 El Telsizleri

Temel Özellikler

- Tam entegre GPS modülü ve anten. SRH3500 sGPS™ için geçerlidir
- Kilitlenebilir aksesuar konektörü
- Acil durum arama fonksiyonu, programlanabilir açık mikrofon, statü durumu ve varsa GPS konumu
- Acil durum araması ile aynı parametreleri kullanarak yalnız çalışan uyarısı
- Tüm bireysel aramalarda aydınlatma
- Ses Güçlendirme
- Çağrı sırasında menü erişimi ve kullanımı.
- Hızlı değiştirilebilen akıllı batarya paketleri
- 12 adet ön tanımlı durum kodlarının tek tuş ile aktivasyonu
- Gerçek zamanlı saat
- Uçtan uca şifreleme imkanı.



TEKNİK VERİLER

GPS Alıcısı (SRH3500 sGPS™)

- Tamamen Entegre sGPS™ alıcısı
- -182dBW (-152dBm) alma hassasiyeti
- -185dBW (-155dBm) izleme hassasiyeti

Güvenlik

- Karıştırma korumalı uçtan uca şifreleme mimarisi.
- Tamamen entegre donanım çözümü, yazılım güncellemeyle etkinleştirilir
- Entegre SIM yuvası

Ağırlık

- Bataryasız telsiz: 143g
- Standart batarya paketiyle: 214g
- Yüksek Kapasiteli batarya paketiyle: 247g

Boyutlar

- Boy: 130mm
- En: 58mm
- Kalınlık: 30mm

Frekans Bantları

- 300 - 344MHz¹
- 350 - 372MHz¹
- 368,5 - 400MHz
- 380 - 413MHz¹
- 400 - 433MHz
- 440 - 473MHz
- 806/825 ile 851/870MHz¹ çifti

Güç

- 1W RF Gücü (ayarlanabilir)
- Uyumlu Güç Kontrolü desteği
- 3 adet 5dB kademeli RF güç kontrolü

Alıcı (Sınıf A)

- -112dBm statik hassasiyet
- -103dBm dinamik hassasiyet

Çevre

- IEC529 IP54'e göre Toz ve Su koruması
- ETS 300 019 Düşme ve Vibrasyon
- Depolama Sıcaklığı -40°C ile +85°C
- Çalışma Sıcaklığı -20°C ile +60°C

Güç Beslemesi

- 7,4V (nominal) Li-Ion Akıllı Batarya paketleri - 1130mAh Standart Paket
- 1850mAh Yüksek Kapasiteli Paket

Desteklenen Ses Hizmetleri

- Tam Dupleks Arama (MS ve PABX/PSTN'ye)
- Yarı Dupleks Arama (Tekli ve Grup)
- Öncelikli Arama
- Acil Durum Araması (Tam Öncelikli Arama)
- Konuşan Tarafların Kimliği
- Arayan Hattın Kimliğinin Belirtilmesi
- DTMF Arama

Veri Hizmetleri

- Durum Mesajı
- Kısa Veri Mesajı Hizmeti
- Devre Anahtarlı Veri Aramaları
- Paket Veri
- Metin Mesajı Saklama

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- Herhangi bir TMO veya DMO grubu kombinasyonu ile 2000 Konuşma grubu desteği. Konuşma grubu klasörlerinden kolayca yönetilir
- Sabit ve Kullanıcı Tanımlı Konuşma Grubu Tarama Listeleri
- Kullanım ömrü sayacı dahil Dinamik Grup Numarası Atama
- Telefon ve Telsiz Kullanıcısı Adres Defteri
- Çağrı Geçmişi
- Son Kayıt
- Doğrulama – Karşılıklı ve SwMI'dan başlatılan
- Hava Arayüzü Şifreleme TEA1, TEA2, TEA3 ve TEA4 destekli
- Açık/kapalı Durum mesajlaşmasıyla Gönderme Gizleme (TXI)
- DMO Grup ve Acil Durum Aramaları
- Uyum (Diğer markalarla ortak çalışma) destekli DMO bağlantısı.
- ETSI uyumlu PEI portu

¹ İstenildiğinde daha fazla bilgi alınabilir

sepura

© Sepura 2006